

Schleifmaschine ASG 300 und ASG 1000

Mobile Profilschleifmaschine mit Bandschleifer.

Dieses Gerät eignet sich bestens zur Vorbereitung von Keilverbindungen an Antriebsriemen und verschiedenen Transportbändern.

Das Bandende wird auf dem Schleiftisch fixiert und ein schräg angeordneter Bandschleifer wird quer zur Bandlaufrichtung von Hand hin und her bewegt.

Die Schrägstellung des Bandschleifers ist einstellbar. Der Schleifdruck wird durch das Eigengewicht des Bandschleifers und durch Handkraft erzeugt.

Eine Stützrolle mit Tiefeneinstellung dient zur gleichmäßigen Keildickenherstellung.

Verschiedene Schleifbandkörnung lieferbar



Technische Daten		ASG 300	ASG 1000
Bandbreite max. (90°)	mm	300	1000
Bandbreite max. (80°)	mm	270	970
Bandbreite max. (60°)	mm	160	830
Banddicke max.	mm	8	8
Länge	mm	560	560
Breite	mm	680	1165
Höhe	mm	310	400
Gewicht (netto)	kg	32,0	42,0
Spannung	V	230	230
Leistung	W	1010	1010
Schleifbandgeschwindigkeit	m/min	210 - 440	210 - 440
Schleiflänge	mm	120	120
Staubfangsack		Serie	Serie

Artikelnummer	Bezeichnung
710021	ASG 300
710022	ASG 1000