

Schleifmaschine GKR 230-T

Schleifmaschinen des Typs GKR 230-T sind mobile Montagegeräte bestimmt für den Einsatz beim Konfektionieren (Vorbereiten) von Bandmaterial. Das Gerät eignet sich bestens für die Vorbereitung von Keilverbindungen an Antriebsriemen und verschiedenen Transportbändern.

Für den Schleifvorgang wird das Bandende auf dem winkeleinstellbaren Schleiftisch fixiert. Über eine Exzenterverstellung erfolgt die exakte Keilprofileinstellung.

Der Schleiftisch wird von Hand vor und zurück bewegt. Der Antrieb der Schleifwalze erfolgt mit einer handelsüblichen Handbohrmaschine. Der Schleifdruck wird durch die Zustellung des Tisches zur Schleifwalze in der Höhe erzeugt. An den Absaugstutzen des Gerätes kann ein handelsüblicher Staubsauger angeschlossen werden.

Die zum Antrieb verwendete Handbohrmaschine ist NICHT im Lieferumfang enthalten!



Abb. mit Handbohrmaschine

Technische Daten		GKR 230-T
Bandbreite max. (90°)	mm	230
Bandbreite max. (80°)	mm	150
Bandbreite max. (60°)	mm	100
Banddicke max.	mm	6
Schleiflänge max.	mm	150
Standardkeil	%	3,5
Standardkeil	%	4,5
Länge	mm	450
Breite	mm	510
Höhe	mm	240
Gewicht (netto)	kg	15,5
Schleifwalzen ø	mm	60
Schleifgeschwindigkeit	m/s	2,4 – 3,4
Anschlussbohrung für Absaugung ø	mm	35

Artikelnummer	Bezeichnung
7872990	GKR 230-T

Erhältliches Zubehör:

Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss separat dazu bestellt werden!

Artikelnummer	Bezeichnung
7870017	Klebeband Gewebe doppel. 50m x 50 mm